

Wasser Stop

Армированное покрытие для импрегнации крыш

Страницы: 1 из 1

Технические данные:

Основа	Акриловый кополимер на основе растворителя и синтетических смол
Отверждение	Физическое высыхание
Плотность	1,1 г/см ³
Расход	Ок. 2 кг/м ² в зависимости от абсорбции поверхности
Термостойкость	От - 20 °С до +80 °С

Характеристики:

- Готовый к применению.
- Образует эластичное и полностью водостойкое покрытие, армированное синтетическим волокном.
- Отличная адгезия к любым поверхностям и кровельным материалам: толю, шиферу, черепице, сланцу, оцинкованной жести, стеклу, ПВХ.
- Стойкий к УФ-излучению и резким изменениям температуры.
- Можно применять в любых атмосферных условиях, в том числе на морозе до -15°C или во время ливня.

Области применения:

Срочный (аварийный) ремонт кровель, желобов, террас и т.п.

Цвет и упаковка:

Цвет: серый.

Упаковка: банки 0,75 кг, 4 кг.

Хранение:

24 месяца в закрытой упаковке в сухом прохладном месте при температуре от +5 °С до +25 °С.

Инструкция по применению:

Тщательно очистить ремонтируемую поверхность.

Широкие трещины заполнить кровельным герметиком.

Wasser Stop наносить кистью, валиком или шпателем (при ремонте мест, находящихся под водой).

В случае применения на морозе, температура банки должна быть выше 0°C.

При значительных повреждениях через 8 дней нанести второй слой.

Нормы и сертификаты:

Продукт производится компанией SOUDAL NV в Турнхоут, Бельгия, согласно нормам качества ISO 9001.2000.

Рекомендации по безопасности:

Соблюдайте основные правила по безопасности и гигиене труда, а именно:

- Избегайте контакта с кожей и глазами.
- Держите вне пределов досягаемости детей.

Рекомендации, содержащиеся в данной документации, являются результатом наших экспериментов и нашего опыта. Из-за разнообразия материалов и большого количества разнообразных способов применения, находящихся вне нашего контроля, мы не берем на себя ответственность за полученные результаты. В каждом случае рекомендуется провести предварительное испытание